

LISTINO PREZZI  
01 | 2022

SCAFFALE AD INCASTRO  
**SERIE INCAS**

**ICARMEC**  
...

ARREDAMENTI METALLICI PER UFFICI, OFFICINE E COMUNITÀ

# SCAFFALE AD INCASTRO SERIE "INCAS"

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Lo scaffale serie INCAS, completamente ad incastro, è realizzato per risolvere le problematiche relative allo stoccaggio medio-leggero.

### Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono:

- Stabilità e portata.
- Semplicità e rapidità nel montaggio e smontaggio.
- Estetica e sicurezza.

### COMPONENTI SCAFFALE AD INCASTRO:

**RIPIANI:** costruiti in lamiera di acciaio lucido di prima scelta, laminato a freddo DC01 (norma EN10130) di spess. 9/10. I ripiani, in funzione della dimensione, possono essere completi di uno, due o tre rinforzi. L'altezza del bordo di mm. 30, l'utilizzo della terza piega sul lato della lunghezza e la saldatura di angoli e canotti di rinforzo, conferiscono al ripiano una grande resistenza al carico.

**FIANCATE:** costruite in lamiera di acciaio lucido di prima scelta, laminato a freddo DC01 (norma EN10130) di spess. 12/10. Composte da n. 02 montanti (realizzati con un profilo a 12 pieghe) uniti fra loro mediante traversini (il cui numero varia in funzione dell'altezza dei montanti) e dotati di base di appoggio in lamiera zincata o, a richiesta, puntali in plastica.

Portata per ogni fiancata kg. 2000, con interasse ripiani mm. 600.

**TRAVETTI:** costruiti in lamiera di acciaio lucido di prima scelta, laminato a freddo DC01 (norma EN10130) di spess. 15/10. Realizzati con sagomatura a tre pieghe, contribuiscono ad irrigidire la struttura e svolgono la funzione di sostegno dei ripiani, aumentandone la portata. L'incastro del travetto è posto all'interno del montante che si presenta privo di sporgenze.

La portata della scaffalatura si riferisce a strutture montate a regola d'arte, ortogonali al pavimento e con il primo ripiano montato ad una distanza massima di mm 500 da terra.

La portata della scaffalatura considera il peso proprio della struttura ed il carico utile uniformemente distribuito.

### Lo scaffale serie INCAS può essere completato con i seguenti accessori:

- **Lamiere di tamponamento:** possono essere utilizzate sia per la chiusura laterale che posteriore dello scaffale.
- **Contenitori componibili con divisori regolabili:** sono composti da n. 01 sponda anteriore di altezza mm. 100 e n. 01 sponda posteriore di altezza mm. 200, n. 02 fasce laterali e divisori regolabili.
- **Separatori a cavaliere scorrevoli.**

**Travetti porta pneumatici:** Realizzati nella lunghezza di mm. 1200 con un profilo a 5 pieghe, spessore 15/10, altezza mm. 75 con portata di kg. 200 c.u.d. per coppia di travetti

Ante di chiusura complete di serratura, per moduli da mm. 1000 di larghezza x 2000 di altezza

La verniciatura, previo sgrassaggio e fosfatazione a caldo, è effettuata con polveri epossipoliesteri antigraffio di colore grigio medio, con polimerizzazione in forno a 200 gradi conforme alle seguenti Norme:

UNI ISO 9227/93 Resistenza alla corrosione

UNI 9115/87 Resistenza all'abrasione

UNI 9428/89 Resistenza alla graffiatura

UNI 9427/89 Resistenza alla luce

UNI 8901/86 Resistenza all'urto

UNI 1520 Prova di imbutitura

## SCAFFALATURA AD INCASTRO SERIE INCAS

RIPIANI SERIE INCAS			
CODICE	DIMENSIONE RIPIANI MM.	NUMERO RINFORZI	PORTATA KG.
056030	600 x 300		100
056041	600 x 400	1R	120
056051	600 x 500	1R	100
056062	600 x 600	2R	170
058031	800 x 300	1R	160
058041	800 x 400	1R	155
058051	800 x 500	1R	150
058052	800 x 500	2R	240
058062	800 x 600	2R	200
059031	900 x 300	1R	155
059041	900 x 400	1R	150
059051	900 x 500	1R	150
059052	900 x 500	2R	220
059062	900 x 600	2R	180
051031	1.000 x 300	1R	150
051041	1.000 x 400	1R	140
051051	1.000 x 500	1R	150
051052	1.000 x 500	2R	220
051062	1.000 x 600	2R	160
051072	1.000 x 700	2R	110
051083	1.000 x 800	3R	100
051231	1.200 x 300	1R	135
051241	1.200 x 400	1R	130
051252	1.200 x 500	2R	150
051262	1.200 x 600	2R	130
051272	1.200 x 700	2R	100
051283	1.200 x 800	3R	95
051531	1.500 x 300	1R	90
051541	1.500 x 400	1R	100
051552	1.500 x 500	2R	115
051562	1.500 x 600	2R	110

## SCAFFALATURA AD INCASTRO SERIE INCAS

FIANCATE SERIE INCAS (Fornite smontate) PORTATA PER OGNI FIANCATA KG. 2000 (CON INTERASSE PIANI DI MM. 600)			
CODICE	PROFONDITÀ MM.	ALTEZZA MM.	NUMERO TRAVERSINI
061530	327	1.488	2
062030	327	2.015	3
062230	327	2.201	3
062530	327	2.480	3
063030	327	3.007	4
061540	427	1.488	2
062040	427	2.015	3
062240	427	2.201	3
062540	427	2.480	3
063040	427	3.007	4
061550	527	1.488	2
062050	527	2.015	3
062250	527	2.201	3
062550	527	2.480	3
063050	527	3.007	4
061560	627	1.488	2
062060	627	2.015	3
062260	627	2.201	3
062560	627	2.480	3
063060	627	3.007	4
061570	727	1.488	2
062070	727	2.015	3
062270	727	2.201	3
062570	727	2.480	3
063030	727	3.007	4
061580	827	1.488	2
062080	827	2.015	3
062280	827	2.201	3
062580	827	2.480	3
063080	827	3.007	4

Per taglio a misura, maggiorazione del 10%

## SCAFFALATURA AD INCASTRO SERIE INCAS

TRAVETTI DI SOSTEGNO PER RIPIANI SERIE INCAS	
CODICE	LUNGHEZZA MM.
060106	600
060108	800
060109	900
060110	1.000
060112	1.200
060115	1.500

LAMIERE DI CHIUSURA PER SCAFFALI SERIE INCAS	
CODICE	DESCRIZIONE
060600	LAMIERA DI CHIUSURA LATERALE E POSTERIORE
060601	COPPIA ANTE BATTENTI CON SERRATURA DIM. MM. 1000x1.860 H.

ACCESSORI PER SCAFFALI SERIE INCAS	
CODICE	DESCRIZIONE
060701	STAFFA A "Z" PER FISSAGGIO A MURO "DX"
060702	STAFFA A "Z" PER FISSAGGIO A MURO "SX"
060703	STAFFA BIFRONTI ZINCATA PER UNIRE 2 MONTANTI
060704	PIEDINO/TAPPO IN PLASTICA PER FIANCATA
060705	DISTANZIATORE PARETE LUNGHEZZA MM. 150
060706	DISTANZIATORE PARETE LUNGHEZZA MM. 300



## SCAFFALATURA AD INCASTRO SERIE INCAS

## TRAVETTO PORTA PNEUMATICI PER SCAFFALI SERIE INCAS

CODICE	LUNGHEZZA MM.
060711	TRAVETTO PORTA PNEUMATICI LUNGHEZZA MM. 1200 PORTATA KG. 200 (LA COPPIA)

CONTENITORI COMPONIBILI CON DIVISORI REGOLABILI  
PER SCAFFALI SERIE INCAS

CODICE	DESCRIZIONE	
060610	FASCIA ANTERIORE	1.000 x 100 h.
060620	FASCIA POSTERIORE	1.000 x 200 h.
050630	COPPIA FASCE LATERALI (1 DX+1 SX)	300
050640	COPPIA FASCE LATERALI (1 DX+1 SX)	400
050650	COPPIA FASCE LATERALI (1 DX+1 SX)	500
050660	COPPIA FASCE LATERALI (1 DX+1 SX)	600
050631	DIVISORIO ZINCATO	300
050641	DIVISORIO ZINCATO	400
050651	DIVISORIO ZINCATO	500
050661	DIVISORIO ZINCATO	600

## SEPARATORI A CAVALIERE PER SCAFFALI SERIE INCAS

CODICE	PROFONDITÀ MM.	ALTEZZA MM.
060632	300	200
060642	400	200
060652	500	200
060662	600	200

## TRAVERSINO LATERALE FERMA CARICO PER SCAFFALI SERIE INCAS

CODICE	PROFONDITÀ MM.	ALTEZZA MM.
060633	327	75
060643	427	75
060653	527	75
060663	627	75
060673	727	75
060683	827	75

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1) ORDINI:** La validità dell'ordine è subordinata all'emissione della nostra conferma d'ordine scritta.
- 2) PREZZI:** I prezzi di vendita si intendono sempre I.V.A. esclusa e riferiti al listino in uso al momento dell'ordine. In caso di necessità legate all'andamento del mercato, Icarmec S.r.l. si riserva il diritto di apportare variazioni di prezzo, che potranno essere rese note anche al momento dell'ordine.
- 3) TERMINI DI CONSEGNA:** Il termine di consegna indicato nella conferma d'ordine non è impegnativo ma indicativo. In ogni caso, eventuali ritardi non danno diritto a riconoscimento di danni o ad annullamento di ordini.
- 4) IMBALLO:** In film estensibile compreso. Richieste di imballi particolari verranno addebitate al costo.
- 5) TRASPORTO:** La merce è sempre venduta franco nostro stabilimento di Gattico-Veruno (No); il trasporto, anche se eseguito con nostri automezzi in porto franco, è a rischio e pericolo dell'acquirente e si intende sempre "Bordo Camion".
- 6) MONTAGGI:** Le operazioni di scarico, posizionamento e montaggio sono sempre escluse. Se richieste, saranno oggetto di preventivo specifico.
- 7) CARATTERISTICHE TECNICHE:** La Icarmec S.r.l., nell'intento di migliorare il proprio prodotto, si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche, anche senza preavviso. A seguito di tali modifiche, il committente non ha diritto alla ripetizione di tipi aboliti o modificati.
- 8) RECLAMI:** Eventuali reclami sulla qualità del prodotto fornito e/o altre irregolarità dovranno essere comunicati alla Icarmec S.r.l. con lettera raccomandata o all'indirizzo PEC [icarmec@pec.icarmec.com](mailto:icarmec@pec.icarmec.com) entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce. L'obbligo dell'azienda, accertati eventuali vizi di fabbricazione, si limita alla sola sostituzione della merce previa restituzione a carico del cliente di quella non conforme, senza null'altro dovere. I resi di materiale dovranno sempre essere autorizzati da Icarmec S.r.l. in forma scritta. Eventuali reclami per avarie di trasporto dovranno essere fatti all'atto della consegna direttamente al vettore, il quale ne è responsabile. L'imballo integro non è garanzia di integrità della merce.
- 9) PAGAMENTI:** Sono riconosciuti validi i pagamenti solo se effettuati alla sede Icarmec S.r.l. ed a riconosciuto buon fine degli assegni o degli effetti; in caso di ritardo rispetto alle scadenze prestabilite, saranno addebitate le spese e gli interessi di dilazione, nella misura corrente.
- 10) CONDIZIONI PARTICOLARI:** Per qualsiasi transazione commerciale è implicita la conoscenza e quindi l'incondizionata accettazione delle nostre condizioni di vendita. Eventuali deroghe alle condizioni generali qui contenute, dovranno essere concordate e da noi confermate di volta in volta, esclusivamente per iscritto.
- 11) FORO COMPETENTE:** Per ogni controversia è competente il Foro di Novara.
- 12) FINE CICLO VITA:** Il prodotto, al termine del proprio ciclo di vita, deve essere avviato al recupero o allo smaltimento in modo responsabile, avvalendosi di operatori autorizzati alla gestione dei rifiuti o del servizio pubblico di raccolta, in base alla normativa ambientale vigente (Direttiva 2008/98/CE, D.Lgs. 152/06).



# ICARMEC

ARREDAMENTI METALLICI PER UFFICI, OFFICINE E COMUNITÀ

Via Cascinetta, 7 – 28013 Gattico-Veruno (NO) – Tel. +39 0322 838.142  
[www.icarmec.com](http://www.icarmec.com) – [icarmec@icarmec.com](mailto:icarmec@icarmec.com)